


SIRIUS II / ÚZKOZÁŘIČ



CE | IP65 | 100-277VAC | EXT.

120W



Dimensions Rozměry	Weight Hmotnost	CCT CCT	CRI Ra	Output lumens Světelný tok	Optics Optika
302x380x120mm	4,7 kg	3000K - 5200K	70-80	8 000 lm - 10 800 lm	10° / 30° / 10° x 30°

Distance Vzdálenost	10°		30°		10° x 30°	
	Beam Width Šířka paprsku	Center Beam Lux Osvětlenost středu	Beam Width Šířka paprsku	Center Beam Lux Osvětlenost středu	Beam Width Šířka paprsku	Center Beam Lux Osvětlenost středu
5m	0,97 m	8 517 lx	2,2 m	1 882 lx	1,1 x 3,0 m	2 549 lx
10m	1,94 m	2 129 lx	4,3 m	469 lx	2,2 x 5,9 m	636 lx
20m	3,9 m	537 lx	8,7 m	117 lx	4,3 x 11,8 m	160 lx
30m	5,8 m	235 lx	13,0 m	52 lx	6,5 x 17,7 m	71 lx
40m	7,8 m	136 lx	17,4 m	31 lx	8,7 x 23,6 m	40 lx
50m	9,7 m	86 lx	21,7 m	19 lx	10,9 x 29,5 m	25 lx